



Beton SHimi  
بتن شیمی زرین کوه



مشهد، چهار راه ابوطالب ، بازار

برجیس ، واحد 158



betonbs@gmail.com



09152373401  
05137288472



<https://www.shop.betonbs.com/product/پودر-بندکشی-رنگی-5کیلوپی/bs220>



## پودر بندکشی رنگی

### پودر بندکشی رنگی 5 کیلویی :

پودر بندکشی بر اساس نوع ترکیبات به کار رفته در ساخت آن به دسته های مختلفی طبقه بندی می شود. امروزه با توجه به اهمیت پودر بندکشی و کاربرد وسیع آن در نمای داخل و خارج ساختمان، ویژگی های فوق العاده ای به آن اضافه شده و انواع مختلفی در بازار موجود است. برخی از مدل های پودری کارایی و کارایی بسیار مهمی دارند و استفاده از آنها باعث افزایش طول عمر ساختمان می شود.

| مشخصات فنی پودر بندکشی رنگی 5کیلویی     |                 |
|---|-----------------|
| پودری                                   | حالت فیزیکی :   |
| قابل سفارش در همه رنگ ها                | رنگ :           |
| 5کیلویی                                 | بسته بندی :     |
| دارد                                    | قابلیت اختالط : |
| ندارد                                   | یون کلر :       |
| دور از سرما و گرما در داخل سطل درب بسته | شرایط نگهداری : |

### موارد مصرف پودر بند کشی :

- بندکشی سرویس های بهداشتی، حمام و آشپزخانه
- بندکشی انواع سرامیک
- بندکشی تایل های دیواری
- بندکشی آجر نما و....

### چگونه از پودر بند کشی کاشی و سرامیک استفاده کنیم ؟

ابتدا سطح را از هر گونه چربی تمیز کرده و کاملا خشک کنید. پودر بندکشی بتن شیمی را با حدود 30% آب تمیز مخلوط کرده و به مدت 2 دقیقه با همزن برقی هم بزنیید تا ظاهری کاملا یکنواخت و یکدست داشته باشید و هیچ گونه توده یا انباشتگی نداشته باشد.

خمیر ایجاد شده را با لیسه لاستیکی انعطاف پذیر به داخل درزها هدایت کنید. مواد باقیمانده و ضایعات تولید شده روی سطح کار را قبل از خشک کردن تمیز کنید. سطح مورد نظر را چند ساعتی به حال خود رها کنید و بعد از گیرش و سخت شدن محیط را مرطوب نگه دارید. دمای مناسب برای کار بین 5 تا 35 درجه است. بندها را به مدت 2 روز آبدهی نمایید.