



Beton SHimi  
بتن شیمی زرین کوه

## بست هبلکس

### بست L هبلکس :

بست L هبلکس یک اتصال دهنده فلزی است که برای اتصال بلوک های هبلکس به یکدیگر استفاده می شود. این بست ها از جنس فولاد گالوانیزه هستند و به دلیل طراحی ویژه خود، استحکام و مقاومت بالایی دارند.

### مشخصات فنی بست L هبلکس

نوع :	بست هبلکس
عرض :	3 سانتی متر
ضخامت :	2 میلی متر
کاربرد :	جایگزین اتصال هشتی گیر در دیوارهای AAC
جنس :	ورق فولادی گالوانیزه

### مراحل استفاده از بست L هبلکس :

- انتخاب بست مناسب:

اولین قدم انتخاب بست مناسب با توجه به نوع بلوک هبلکس و کاربرد مورد نظر است.

- آماده سازی بلوک ها:

قبل از نصب بست، باید بلوک های هبلکس را به طور کامل تراز و در جای خود قرار دهید. برای این کار می توانید از شمشه و تراز استفاده کنید.

- نصب بست:

برای نصب بست هبلکس L به یک دریل و مته مناسب نیاز دارید. ابتدا سوراخی با قطر مناسب در بلوک هبلکس در محل مورد نظر ایجاد کنید. سپس بست را داخل سوراخ قرار داده و با استفاده از دریل آن را محکم کنید.

- اتصال بلوک ها:

پس از نصب بست در یک بلوک، بلوک دیگر را به آن بچسبانید. برای چسباندن بلوک ها می توانید از ملات مخصوص هبلکس استفاده کنید. ملات را به طور کامل در بین بلوک ها پخش کرده و از صاف و تراز بودن آنها اطمینان حاصل کنید.

- تکرار مراحل:

مراحل 3 و 4 را برای تمام بلوک های ردیف تکرار کنید.

### کاربرد بست L هبلکس:

- استفاده در دیوارهای هبلکس
- استفاده در سقف های هبلکس
- استفاده در ستون های هبلکس



مشهد، چهار راه ابوطالب، بازار

برجیس، واحد 158



betonbs@gmail.com



09152373401  
05137288472



<https://www.shop.betonbs.com/products/product/هبلکس-L-بست/>

