



Beton SHimi
بتن شیمی زرین کوه

گروت BS100

گروت سیمانی BS100:

گروت برای تزریق و پر کردن حفره ها فضاهای خالی و شکاف ها و باپرکردن انحراف میله های مهارکننده در پیش ساخت های بتنی و زیر صفحه ستون ها استفاده می گردد.

بعد از عمل گیری مقدار محدود و کنترل شده ای (حدود 2 درصد در 24 ساعت اولیه گروت ریزی) و خلاف مصالح دیگر پایه سیمانی حجم گروت افزایش می یابد.

مشخصات فنی گروت BS100

پودری	حالت فیزیکی :
خاکستری	رنگ :
کیسه های 20 کیلویی	بسته بندی :
یکسال پس از تولید	تاریخ مصرف:
دارد	قابلیت اختلاط:
ندارد	بیون کلر :
دور از سرما و گرما در داخل کیسه درب بسته	شرایط نگهداری :
2000 کیلوگرم بر متر مکعب	وزن خالص :

روش مصرف گروت سیمانی:

با توجه به کارایی مورد نیاز گروت و دمای محیط مصرف بین 14 تا 16 درصد وزن گروت، آب را داخل سطل یا میکسر ریخته و گروت را کم کم به آن اضافه و میکس کنید و سپس از ارتفاع 15 تا 20 سانتیمتری گروت را در محل های مورد نظر ریخته و توجه شود مخلوط فاقد حباب هوا باشد.

توجه به این نکته بسیار مهم است که ابتدا سطح مورد نظر را از عوامل چربی زا و گرد و غبار و هر نوع موارد روغنی کاملا پاک نموده و با آب شستشو داده و سپس آب اضافی جمع شود و مقداری رطوبت در سطح کار باقی بماند تا آب گروت جذب سطح نگردد، بعد از گیری گروت سطوح بدون حفاظ با آب پاشی مرطوب نگه داشته شود.

موارد کاربرد گروت سیمانی :

گروت ها در فونداسیون دکل های برق استفاده می شوند.

گروت ها در فونداسیون ژنراتورهای نیروگاهی استفاده می شوند.

مشهد، چهار راه ابوطالب ، بازار

برجیس ، واحد 158



betonbs@gmail.com



09152373401
05137288472



<https://www.shop.betonbs.com/products/product/25-kg--bs100>

