



Beton SHimi
بتن شیمی زرین کوه

بست هبلکس

بست اتصال هبلکس :

بست اتصال هبلکس نوعی اتصال مکانیکی است که برای اتصال بلوکهای هبلکس به یکدیگر استفاده می‌شود. این بست‌ها از دو قسمت اصلی بدنه بست و پیچ تشکیل شده‌اند.

مشخصات فنی بست اتصال هبلکس

نوع :	بست هبلکس
عرض :	30 سانتی متر
ضخامت :	2 میلی متر
کاربرد :	جایگزین اتصال هشتی گیر در دیوارهای AAC
جنس :	ورق فولادی گالوانیزه

مراحل استفاده از بست اتصال هبلکس :

1. انتخاب بست مناسب:
اولین قدم انتخاب بست مناسب با توجه به نوع بلوک هبلکس و کاربرد مورد نظر است.
2. آماده سازی بلوک‌ها:
قبل از نصب بست، باید بلوک‌های هبلکس را به طور کامل تراز و در جای خود قرار دهید. برای این کار می‌توانید از شمشه و تراز استفاده کنید.
3. نصب بست:
برای نصب بست هبلکس L به یک دریل و مته مناسب نیاز دارید. ابتدا سوراخی با قطر مناسب در بلوک هبلکس در محل مورد نظر ایجاد کنید. سپس بست را داخل سوراخ قرار داده و با استفاده از دریل آن را محکم کنید.
4. اتصال بلوک‌ها:
پس از نصب بست در یک بلوک، بلوک دیگر را به آن بچسبانید. برای چسباندن بلوک‌ها می‌توانید از ملات مخصوص هبلکس استفاده کنید. ملات را به طور کامل در بین بلوک‌ها پخش کرده و از صاف و تراز بودن آنها اطمینان حاصل کنید.
5. تکرار مراحل:
مراحل 3 و 4 را برای تمام بلوک‌های ردیف تکرار کنید.

کاربرد بست اتصال هبلکس:

- استفاده در دیوارهای هبلکس
- استفاده در سقف‌های هبلکس
- استفاده در ستون‌های هبلکس



مشهد، چهار راه ابوطالب، بازار

برجیس، واحد 158



betonbs@gmail.com



09152373401

05137288472



<https://www.shop.betonbs.com/products/product/بست-اتصال-هبلکس>

