



Beton Shimi

بتن شیمی زرین کوه

پاور ژل میکروسیلیس

پاور ژل میکروسیلیس BS925 :

پاور ژل میکروسیلیس، محصولی پیشرفته و قدرتمند در میان فرآورده های سوپر پوزولانی میکروسیلیس است که با به کارگیری دانش نوین و مواد با کیفیت، مزایای متعددی را برای بتن به ارمغان می آورد. این محصول به عنوان یک افزودنی دوغاب مانند، از مایع ابر روان کننده بتن بر پایه کربوکسیلات اتر و پودر ژل شده میکروسیلیکا تشکیل شده است.



مشهد، چهار راه ابوطالب ، بازار

برچیس ، واحد 158



betonbs@gmail.com



09152373401

05137288472



<https://www.shop.betonbs.com/products/product/پاور-ژل-میکروسیلیس/>

مشخصات فنی پاور ژل میکروسیلیس

حالت فیزیکی :	ژل
رنگ :	طوسی
بسته بندی :	سطل 25 کیلویی
وزن مخصوص :	$1/55 \pm 0/05$ گرم بر سانتی متر مکعب
تاریخ مصرف :	1 سال
قابلیت اختلاط :	دارد
بیون کلر :	ندارد
نقطه انجماد :	-2
آیندگی محیط زیست :	ندارد
استاندارد ها	ASTM , DIN , BS

مصرف پاور ژل میکروسیلیس :

برای افزایش دوام بتن باید حداقل بین 3 تا 5 درصد پاور ژل میکروسیلیس مورد استفاده را به مقدار مناسب به بتن آماده اضافه و تا 3 دقیقه میکس و سپس بتن را تخلیه کنید.

کاربردهای پاور ژل میکروسیلیس:

- تولید بتن های با مقاومت بالا (HRC)
- ساخت بتن های آب بند و نفوذ ناپذیر
- تولید بتن های خود متراکم (SCC)
- تولید قطعات پیش ساخته بتنی
- ترمیم و مقاوم سازی سازه های بتنی
- تولید سنگ مصنوعی

