



Beton SHimi  
بتن شیمی زرین کوه

## اسپیسر

اسپیسر پلاستیکی متوسط (Maxfix) :

همانطور که می دانید عناصر فولادی سازه های بتن آرمه (بتن + آرماتور) باید توسط پوشش بتنی محافظت شوند. در گذشته برای ایجاد پوشش بتنی از قطعات سنگ، آجر، موزاییک و ... استفاده می شد. و خود این مصالح باعث خوردگی میلگرد و در نهایت باعث ضعف در همان ناحیه می شد.

اما امروزه با پیشرفت صنعت و حساسیت مهندسان کنترل کننده روش بتن ریزی، استفاده از اسپیسرهای پلاستیکی برای بتن رابچ شده است. یک نوع اسپیسر پلاستیکی، اسپیسر میلگرد متوسط می باشد که در صنعت ساختمان سازی کاربرد فراوانی دارد.

### مشخصات فنی اسپیسر متوسط

نام محصول	سایز	سایز میلگرد	تعداد در بسته
Name	Size	Bar size	Packing(QTY)
اسپیسر مینی فیکس Maxfix 30 قدیم	30	20-8	800
اسپیسر مینی فیکس Maxfix 30	30	20-8	500
اسپیسر مینی فیکس Maxfix 40	40	20-8	600
اسپیسر مینی فیکس Maxfix 50	50	20-8	400

### ویژگی های اسپیسر متوسط:

استحکام بالا، کیفیت تضمین شده مطابق با استاندارد های بین المللی، مناسب و به صرفه بودن قیمت اسپیسر از ویژگی های اسپیسر متوسط می باشد.

### نحوه استفاده از اسپیسر متوسط:

اسپیسر دارای دو شاخک است که برای قفل و تثبیت میلگرد داخل اسپیسر طراحی شده است. میلگرد روی نشیمنگاه اسپیسر قرار می گیرد و با شاخک های قفل کن ثابت می شود. پس از قرار دادن میلگرد روی نشیمنگاه، سطح زیرین میلگرد تا سطح قالب کف یا بتن کف، پوشش بتنی دقیقی بر روی میلگرد ایجاد می کند.

### کاربردهای اسپیسر متوسط :

- \* دال های بتنی
- \* سطوح عمودی مانند دیوار ، ستون و مقاطع مدور
- \* سازه های با وزن متوسط مانند تیرها ، پوترها و ...



مشهد، چهار راه ابوطالب، بازار

برجیس، واحد 158



betonbs@gmail.com



09152373401  
05137288472



<https://www.shop.betonbs.com/products/product/اسپیسر-متوسط>

