



Beton SHimi
بتن شبیمی زرین کوه

فوق روان کنند بتن

فوق روان کننده بتن BS409 :

یکی از افزودنی های بتن فوق روان کننده بتن BS409 بر پایه پلی کریو کسپلات بوده و علاوه بر افزایش اسلامپ بتن توانایی بالایی در نگهداری اسلامپ دارد. فوق روان کننده بتن BS409 علاوه بر افزایش الکتریسیته ساکن بین ذرات سیمان که منجر به پخش شدن ذرات سیمان می شود باعث وجود شاخه های جانبی در زنجیره های مولکولی می شود که مانع از جذب شدن ذرات سیمان پخش شده گردیده که این خود عاملی مهم در افزایش روانی بتن می باشد.

مشخصات فنی فوق روان کننده بتن

حالت فیزیکی :	مایع
رنگ :	قهوه ای روشن
وزن مخصوص :	1100kg/cm ³
بسته بندی :	گالن 20 کیلویی
شرایط نگهداری :	یک سال در ظروف در بسته و محفوظ از هوا
قابلیت اختلاط :	دارد
یون کلر :	ندارد

موارد کاربرد فوق روان کننده بتن BS409 :

تهیه و تولید بتن

صنایع بتن های آماده و قطعات پیش ساخته

ساخت بتن خود متراکم

بتن ریزی با سرعت بالا

اجرای سازه های فوق العاده مسلح و پرتراکم

زیر سازی ماشین آلات و تجهیزات سنگین

میزان مصرف فوق روان کننده بتن BS409 :

2 الی 5 درصد وزن سیمان مصرفی که این میزان نسبت به کارایی و مقاومت مورد نظر و شرایط آب و هوایی و فاصله آرماتورها متغییر است.

روش مصرف فوق روان کننده بتن BS409 :

فوق روان کننده بتن را به مخلوط بتن اضافه نموده و عمل اختلاط را به مدت ۲ دقیقه ادامه می دهیم و پس از آن تخلیه بتن صورت گیرد.



مشهد، چهار راه ابوطالب، بازار

برجیس، واحد 158



betonbs@gmail.com



09152373401
05137288472



[https://www.shop.betonbs.com/
products/product/فوق-روان-کننده-بتن](https://www.shop.betonbs.com/products/product/فوق-روان-کننده-بتن)

