



Beton SHimi  
بتن شبیمی زرین کوه

## فوق روان کنند بتن سدید

فوق روان کننده بتن S405:

فوق روان کننده بتن سدید، نوعی افزودنی بتن با عملکرد بالا است که به منظور افزایش فوق العاده روانی و کارایی بتن و همچنین بهبود خواص نهایی آن به کار می‌رود.

مشخصات فنی فوق روان کننده بتن	
حالت فیزیکی :	مایع
رنگ :	قهوه ای روشن
وزن مخصوص :	05/05±0/1 گرم بر سانتی متر مکعب
بسته بندی :	گان 20 کیلویی
شرایط نگهداری :	در ظروف در بسته و محفوظ از هوا نگهداری شود
قابلیت اختلاط :	دارد
بیون کلر :	ندارد

### میزان مصرف در عیار بتن:

0.7 تا 1.5 درصد وزن سیمان مصرفی که این میزان نسبت به کارایی و مقاومت مورد نظر و شرایط آب و هوایی و فاصله آرماتورها متغییر است.

### کاربرد فوق روان کننده بتن سدید:

فوق روان کننده بتن سدید برای طیف گسترده ای از کاربردها از جمله: بتن ریزی در هوای گرم: به حفظ کارایی بتن در هوای گرم و خشک کمک می‌کند، بتن ریزی با اسلامپ پایین: برای کاربردهایی که نیاز به بتن با روانی کم دارند، مانند ساخت دال ها و تیرها، ایده آل است. بتن ریزی با الیاف: به پخش یکنواخت الیاف در بتن کمک می‌کند. بتن ریزی در قالب های پیچیده: جریان یافتن بتن در قالب ها را آسان تر می‌کند.

### نکات مهم در مورد استفاده از فوق روان کننده بتن سدید:

همیشه قبل از استفاده از فوق روان کننده بتن سدید، دستور العمل های سازنده را به دقت مطالعه کنید. از مصرف بیش از حد فوق روان کننده خودداری کنید، زیرا این امر می تواند باعث کاهش مقاومت بتن شود. مخلوط کردن بیش از حد می تواند باعث کاهش اثرات فوق روان کننده شود. از استفاده از فوق روان کننده معتقض شده خودداری کنید.

مشهد، چهار راه ابوطالب، بازار

برجیس، واحد 158



betonbs@gmail.com



09152373401  
05137288472



<https://www.shop.betonbs.com/products/product/-فوق-روان-کننده-بتن-s405-سدید>

