



Beton Shimi
بتن شیمی زرین کوه

روغن قالب پایه آب

روغن قالب چیست ؟

روغن قالب بتن یک ماده شیمیایی است که به نام روغن قالب بندی بتن نیز شناخته می شود و با ایجاد یک لایه لغزنده بین بتن و سطح قالب سبب سهولت در جداسازی قالب از بتن می گردد ، روغن قالب بتن بر پایه نفت و بر پایه آب (امولسیون) تولید می گردد. روغن قالب برای رهاسازی قطعه یا صفحه بتنی از قالب مصرف می گردد.

مشخصات فنی روغن قالب پایه آب

حالت فیزیکی :	مایع
رنگ :	شیری
بسته بندی :	گالن 25 کیلویی
تاریخ مصرف :	1سال پس از تولید
قابلیت اختلاط :	با آب
یون کلر :	ندارد
وزن مخصوص :	1gr/cm3

مقادیر مصرف روغن قالب پایه آب BS930 :

مصرف متداول روغن قالب پایه آب بسته به نوع قالب و شرایط محیطی کارگاه مقدار مصرف متغیر است. اما معمولاً یک لیتر برای 10 الی 12 متر مربع سطح قالب کفایت می کند.

نحوه ی عملکرد روغن قالب پایه آب BS930:

روغن قالب پایه آب مکانیسم عمل این محصول به این شکل است که با ایجاد یک لایه بر روی سطح قالب بدون واکنش شیمیایی با بتن موجب سهولت در جداسازی قالب از بتن می گردد. از طرفی با کاهش سطحی و میزان قطبیت سطح قالب سبب سهولت در خروج حباب هوا از مرز بین قالب و بتن و نهایتاً منجر به افزایش کیفیت سطح نهایی بتن می گردد.

روغن قالب پایه آب با استفاده از قلم مو ، برس ، غلطک ، یا پیستوله قابل اجرا بر سطح قالب می باشد.

روش مصرف روغن قالب پایه آب BS930 :

این روغن را می توان برای صرفه اقتصادی با 1 یا 2 قسمت آب ترکیب نمود و روی سطوح قالب آغشته کرد.



مشهد، چهار راه ابوطالب، بازار

برجیس، واحد 158



betonbs@gmail.com



09152373401
05137288472



<https://www.shop.betonbs.com/products/product/روغن-قالب/>

